
Interlock Hose Fittings



20543-T

45°公制内螺纹24°锥带O形圈 重系列
45° METRIC FEMALE 24°CONE O-RING S SERIES

REF. ISO 12151-2 / DIN 20066

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE SIZE		管子外径 TUBE O.D.	O形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20543-52-20TZ	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	114.5	4.5	39.4	60

1. 接头及O形圈材质选项。Material options for fitting and the O-ring.

接头材质 Fitting material	O形圈材质 O-ring material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	丁腈橡胶 NBR	TZ/WZ	20543-42-20WZ
304不锈钢 304 stainless steel	氟橡胶 Viton	SRT/SRW	20543-42-20SRW
316L不锈钢 316L stainless steel	氟橡胶 Viton	SVT/SVW	20543-42-20SVW
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	氟橡胶 Viton	SYT/SYW	20543-42-20SYW

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	20543-42-20WZ	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	20543-42-20WZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	20543-42-20WZN	1000	-