
JIC Swivel Elbow Fittings



90° 美制短身JIC内螺纹74°内锥面
90° JIC COMPACT FEMALE 74° CONE SEAT

REF. ISO 12151-5 / SAE J516

26791K

26792K

代 号 PART NO.		螺 纹 E	软 管 HOSE SIZE		尺 寸 DIMENSIONS				
编织 BRAIDED	缠绕SPIRAL	THREAD E	公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
26791K-04-04Z *	-	7/16"X20	6	04	17.5	9	18	11	14
26791K-06-04Z	-	9/16"X18	6	04	20	10	20.5	14	19
26791K-06-06Z *	26792K-06-06Z	9/16"X18	10	06	20	10	20.5	16	19
26791K-08-06Z	26792K-08-06Z	3/4"X16	10	06	23	11	25	19	22
26791K-08-08Z *	26792K-08-08Z	3/4"X16	12	08	23.5	11	25	22	22
26791K-10-08Z	26792K-10-08Z	7/8"X14	12	08	25	13	27	22	27
26791K-10-10Z	26792K-10-10Z	7/8"X14	16	10	24.5	13	27	22	27
26791K-12-12Z	26792K-12-12Z	1.1/16"X12	20	12	29	15	31	27	32
26791K-16-16Z	26792K-16-16Z	1.5/16"X12	25	16	43	16	34.3	33	41

1.代号后标有"* "为推荐选用的规格。Part no. marked with "*" is recommended.

2. 接头材质为碳钢。Carbon steel material for fitting.

3.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	26791K-08-08Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	26791K-08-08ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	26791K-08-08ZN	1000	-