
BSPP SWIVEL ADAPTER



2TB9-SP

英锥管外螺纹 / 英管内螺纹60°外锥　90° 弯

BSPT MALE / BSP FEMALE 60° CONE　90°　ELBOW

代 号 PART NO.	螺 纹 THREAD				尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F			A	B	S1	S2	
2TB9-02SPZ	R1/8"X28	G1/8"X28			21	5.5	11	14	
2TB9-04SPZ	R1/4"X19	G1/4"X19			25.5	5.5	14	19	
2TB9-06SPZ	R3/8"X19	G3/8"X19			28.5	6.3	16	22	
2TB9-06-08SPZ	R3/8"X19	G1/2"X14			31	7.5	19	27	
2TB9-08-06SPZ	R1/2"X14	G3/8"X19			36	6.3	22	22	
2TB9-08SPZ	R1/2"X14	G1/2"X14			36	7.5	22	27	
2TB9-08-12SPZ	R1/2"X14	G3/4"X14			37	10.9	24	32	
2TB9-12-08SPZ	R3/4"X14	G1/2"X14			43.5	7.5	27	27	
2TB9-12SPZ	R3/4"X14	G3/4"X14			43.5	10.9	27	32	
2TB9-16SPZ	R1"X11	G1"X11			50	11.7	33	41	
2TB9-20SPZ	R1.1/4"X11	G1.1/4"X11			57	10.1	41	50	
2TB9-24SPZ	R1.1/2"X11	G1.1/2"X11			62.5	12.5	48	55	

1. 接头材质选项。Material options for connector。

接头材质 Connector material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	Z	2TB9-08SPZ
304不锈钢 304 stainless steel	SR	2TB9-08SPSR
316L不锈钢 316L stainless steel	SV	2TB9-08SPSV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SY	2TB9-08SPSY

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel connectors.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认） Cr3+ plating (Default)	Z	2TB9-08SPZ	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	2TB9-08SPZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	2TB9-08SPZN	1000	-