







ordering code:	**C 45**[*1]
• *flange including metric bolts and o-ring*	WDS-…K

maximum recommended working pressure	*hole-figuration*	*type*	*dimensions*					*bolts*	*o-ring*	*weight (flange only)*
kg/cm²	*LK*		*A*	*B*	*S1*	*S2*	*L*	*M*		*kg*
315	26	WDS 05/38	G ⅜"	11	17	24	5,3	3 x M5 x 20	14 x 1,78	0,16
315	26	WDS 05/12	G ½"	11	17	24	5,3	3 x M5 x 20	14 x 1,78	0,15
315	30	WDS 1/38	G ⅜"	12	17	26	6,3	3 x M6 x 20	15,88 x 2,62	0,16
315	30	WDS 1/12	G ½"	12	17	26	6,3	3 x M6 x 20	15,88 x 2,62	0,15
315	40	WDS 2/12	G ½"	19	21	36	8,5	3 x M8 x 25	23,81 x 2,62	0,33
315	40	WDS 2/34	G ¾"	19	21	36	8,5	3 x M8 x 25	23,81 x 2,62	0,31
315	51	WDS 3/34	G ¾"	26	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,57
315	51	WDS 3/100	G 1"	24	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,52
315	56	WDS 3B/34	G ¾"	26	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,57
315	56	WDS 3B/100	G 1"	26	26	45	10,5	3 x M10 x 30	31,42 x 2,62	0,52